



NTN BEARING-BOWER CORP.

High Speed NTN Deep Groove Ball Bearings NTN 6205ZZ For Car



6205ZZ Bearing 2D drawings and 3D CAD models

Bearing No. 6205ZZ

Dimensione	25x52x15 mm
Marchio	NTN
Diametro del foro	25 mm
Diametro esterno	52 mm
Larghezza	15 mm
d	25 mm
D	52 mm
B	15 mm
C	15 mm
rn	0,5 mm
r min.	1 mm
da min.	30 mm
da max	32 mm
Da max.	47 mm
ra max.	1 mm
Peso	0,128 Kg
Carico dinamico di base (C)	14 kN
Carico statico di base (C0)	7,85 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	13 000 r/min
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	2.0
Nome del produttore	NTN
Quantità minima di acquisto	N/A



NTN BEARING-BOWER CORP.

Peso / Chilogrammo	0.13
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	2 Metal Shields
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stee
Altre caratteristiche	Deep Groove
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.ntnamerica.com
Numero articolo del produttore	6205ZZ
Peso / LBS	0.28
Larghezza esterna della corsa	0.591 Inch 15 Millimeter



NTN BEARING-BOWER CORP.

Alesaggio	0.984 Inch 25 Millimeter
Diametro esterno	2.047 Inch 52 Millimeter
Larghezza interna della corsa	0 Inch 0 Millimeter
diametro del foro:	25 mm
capacità di carico statico:	7850 N
diametro esterno:	52 mm
valutazione di precisione:	ISO Class 0
larghezza complessiva:	15 mm
finitura/rivestimento:	Uncoated
tipo di foro:	Round
materiale del cuscinetto:	High Carbon Chrome Steel
tipo di chiusura:	Double Shielded
materiale della gabbia:	Steel
tipo di fila & slot di riempimento:	Single Row Non-Fill Slot
larghezza dell'anello interno:	15 mm
anello elastico incluso:	Without Snap Ring
larghezza dell'anello esterno:	15 mm
autorizzazione interna:	CN
massimo numero di giri (grasso):	13000 rpm
campo di temperatura di esercizio:	-40 to 120 ° C
raggio del filetto:	1 mm
capacità di carico dinamico:	14000 N
pagina del prodotto del produttore:	Click here